

# LINY STALOWE W PCV OCYNKOWANE

## LINA STALOWA DIN3055 w powłoce PCV ocynkowana

KONSTRUKCJA 6x7+Fc (6x(1+6))+Fc

kod	średnica liny stalowej	Średnica liny PCV	oblicz. siła zrywająca przy znamion. wytrzymał. drućów 1770 [N/mm <sup>2</sup> ]	waga	ilość na szpuli/ bębnie
	[mm]	[mm]	[kN]	[kg/100m]	[m]
LP020306X07	2,0	3,0	2,61	2,10	250
CENA PEŁNE BĘBNY (RABAT 10%)					2000
LP030406X07	3,0	4,0	5,88	4,30	200
CENA PEŁNE BĘBNY (RABAT 10%)					1000
LP040506X07	4,0	5,0	10,50	7,20	100
CENA PEŁNE BĘBNY (RABAT 5%)					1000
LP040606X07	4,0	6,0	10,50	8,40	100
CENA PEŁNE BĘBNY (RABAT 5%)					1000
LP050606X07	5,0	6,0	16,30	10,90	100
CENA PEŁNE BĘBNY (RABAT 5%)					1000
LP060806X07	6,0	8,0	23,50	16,80	100
CENA PEŁNE BĘBNY (RABAT 5%)					1000

