


ŚRUBY Z UCHEM. NAKRĘTKI Z UCHEM OCYNKOWANE

NAKRĘTKA Z UCHEM podobna do DIN 582 ocynkowana

materiał: stal C15



symbol	rozmiar nominalny	max wytrzymał.	E	D	S	H	R1	R2	waga
	d[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
OCN06	6	90	9	9	20	36	20	38	0,050
OCN08	8	140	9	9	20	36	20	38	0,048
OCN10	10	230	13	10	25	45	25	45	0,089
OCN12	12	340	15	13	31	54	30	54	0,159
OCN14	14	490	18	14	35	63	33	63	0,245
OCN16	16	700	17	14	35	64	33	63	0,222
OCN20	20	1200	19	16	40	71	37	72	0,360
OCN24	24	1800	24	18	50	90	47	90	0,645
OCN30	30	3600	30	24	65	109	56	108	1,320
OCN36	36	5100	36	28	76	138	67	126	2,230
OCN42	42	7000	45	41	88	154	77	146	3,110

Uwaga: Maksymalna wytrzymałość wskazana na produkcie nie może zostać przekroczona.

Norma z zastosowaniem stali C15 jest nieaktualna i została zastąpiona normą DIN 582-2003-08 Uwaga: W porównaniu z aktualną normą mamy do czynienia ze znacznymi zmianami w zakresie bezpieczeństwa.