

# SZAKLE OCYNKOWANE

## SZAKLA wg DIN 82101 typ A ocynkowana, ZAWIESIA LINOWE

norma: DIN 82101 A  
 materiał: stal węglowa (carbon) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona  
 obróbka końcowa: ocynkowana  
 zastosowanie: do zawiesi linowych, ogólnego stosowania; współcz.bezpiecz.: 4:1  
 oznakowanie: \*Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR=WLL)  
 \*DIN \*CE (świadcstwo jakości Unii Europejskiej)

kod	DOR	A	B	C	D	H	L	waga
	[T]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
SZAA06	0,16	6	12	34	6	18	8	0,022
SZAA10	0,4	10	20	55	10	30	13	0,088
SZAA12	0,63	12	24	66	12	36	16	0,16
SZAA16	1,0	16	32	89	16	48	21	0,34
SZAA20	1,6	19	40	110	20	61	26	0,72
SZAA22	2,0	21	43	121	22	67	29	0,92
SZAA24	2,5	23	48	130	24	73	33	1,26
SZAA27	3,0	24	54	148	27	83	38	1,83
SZAA30	4,0	30	60	165	30	91	41	2,55
SZAA36	5,0	34	71	195	36	109	47	4,03
SZAA39	6,3	37	78	210	39	119	52	5,46
SZAA45	8,0	42	90	245	45	139	60	7,93
SZAA48	10,0	47	95	260	48	147	66	10,00

