

HAKI OCZKOWE

HAK OCZKOWY typ 320 ze stali stopowej (ALLOY)

materiał:	stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
obróbka końcowa:	malowany na żółto
wspócz. bezpiecz.:	4:1
oznakowanie:	*dopuszczalne obciążenie robocze (DOR=WLL); WLL *rozmiar łańcucha (klasa 80)
zapadka:	stal ocynkowana
zastosowanie:	ogólnego stosowania



symbol	DOR	zapadka kuta	zapadka ocynk.	A	B	C	H	L	S	S1	X1	X2	waga
	[T]	[symbol]	[symbol]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
HCLA0075	0,75	-	-	61	33	16	70	97	22	18	19	16	0,21
HCLA010	1,00	HQZK 01	HQZO 01	73	37	19	82	111	24	22	20	17	0,31
HCLA015	1,50	HQZK 01	HQZO 01	76	45	23	92	126	27	23	24	17	0,38
HCLA020	2,00	HQZK 01	HQZO 02	87	52	28	102	140	27	24	30	21	0,59
HCLA030	3,00	HQZK 02	HQZO 02	91	61	31	117	163	31	26	33	23	0,81