


HAKI OCZKOWE

HAK OCZKOWY PN-EN1677-2

norma:	PN-EN1677-2
obróbka końcowa:	malowany na czerwono
współcz. bezpiecz.:	4:1
oznakowanie:	*kod producenta *kod identyfikalności *kod wyrobu (WLL.xx.xxT) *numer klasy (rozmiar łańcucha.8) *CE
zapadka:	stal kuta
zastosowanie:	do zawiesi łańcuchowych i linowych; do podnoszenia ładunków



symbol	łańcuch	DOR	zapadka kuta	A	B	C	H	L	S	S1	X1	X2	waga
	[mm]	[T]	[symbol]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
HLA0112	6	1,12	HZHLA 0112	68	41	20	78	107	27	22	20	14	0,26
HLA020	7-8	2,00	HZHLA 020	77	48	25	98	131	34	27	23	18	0,46
HLA0315	10	3,15	HZHLA 0315	102	71	38	121	164	37	31	33	21	0,90
HLA053	13	5,30	HZHLA 053	131	83	43	151	212	51	40	44	27	2,05
HLA080	16	8,00	HZHLA 080	153	96	50	182	253	55	44	48	34	2,99