


SZAKLE W KLASIE 8

SZAKLA WZMOCNIONA PODŁUŻNA typ A

materiał:	stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
obróbka końcowa:	korpus: ocynkowany, bolec: malowany na żółto
współcz.bezpiecz.:	4:1
oznakowanie:	*dopuszczalne obciążenie robocze (DOR=WLL) *rozmiar szakli w calach
zastosowanie:	ogólnego stosowania



symbol	rozmiar	DOR	A	B	C	D	H	L	waga
	[cal]	[T]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
SZAWA005	1/4	0,50	8	18	42	8	22	12	0,05
SZAWA0075	5/16	0,75	9	21	49	9,5	27	13	0,08
SZAWA010	3/8	1,00	10	25	57	11	31	16	0,13
SZAWA015	7/16	1,50	11	27	65	13	37	18	0,17
SZAWA020	1/2	2,00	12	31	80	16	44	21	0,28
SZAWA032	5/8	3,25	17	39	95	19	50	26	0,55
SZAWA047	3/4	4,75	20	47	120	22	68	31	0,91
SZAWA065	7/8	6,50	22	53	132	25	72	36	1,37
SZAWA085	1	8,50	26	59	150	29	79	42	2,02
SZAWA095	1 1/8	9,50	30	66	175	33	92	45	2,97
SZAWA120	1 1/4	12,00	34	76	185	35	95	50	4,05
SZAWA170	1 1/2	17,00	38	89	230	42	118	60	6,86