

OCZKA ŚRUBOWE OCYNKOWANE

OCZKO ze śrubą podobne do DIN580 ocynkowane

materiał: stal C15

symbol	roz. nom.	max wytrż	L	E	D	S	H	R1	R2	waga
	d[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
OCS06	6	90	13	10	8	20	38	19	37	0,054
OCS08	8	140	13	10	8	20	38	20	36	0,057
OCS10	10	230	17	13	10	26	46	25	45	0,103
OCS12	12	340	20,5	13	11	30	54	30	54	0,155
OCS14	14	490	27	16	13	33	65	35	63	0,261
OCS16	16	700	27	17	14	35	64	35	63	0,290
OCS20	20	1200	30	20	16	40	74	39	72	0,427
OCS24	24	1800	36	26	21	50	92	50	90	0,864
OCS30	30	3600	45	27	24	65	109	59	108	1,66
OCS36	36	5100	53	36	28	73	130	67	126	2,48
OCS42	42	7000	63	37	34	85	149	77	143	3,89

Uwaga: Maksymalna wytrzymałość wskazana na produkcie nie może zostać przekroczona.

Norma z zastosowaniem stali C15 jest nieaktualna i została zastąpiona normą DIN 580-2003-08. W porównaniu z aktualną normą mamy do czynienia ze znacznymi zmianami w zakresie bezpieczeństwa.

