


HAKI BEZPIECZNE

HAK BEZPIECZNY ŁAŃCUCHOWY PN-EN1677-3

norma:	PN-EN1677-3
materiał:	stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
obróbka końcowa:	malowany na czerwono
współcz.bezpiecz.:	4:1
oznakowanie:	*dopuszczalne obciążenie robocze (DOR=WLL) umer klasy (rozmiar łańcucha.8) *CE (świadectwo jakości Unii Europejskiej)
zastosowanie:	do zawiesi łańcuchowych; do podnoszenia ładunków



symbol	łańcuch	DOR	A	B	C	H	L	S	waga
	[mm]	[T]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
HBŁ0112	6	1,12	69	33	8	98	131	36	0,47
HBŁ020	7-8	2,00	86	40	10	117	159	47	0,84
HBŁ0315	10	3,15	104	45	13	140	195	56	1,48
HBŁ053	13	5,30	133	58	16	175	244	66	2,85
HBŁ080	16	8,00	170	78	19	220	300	66	6,00
HBŁ125	20	12,50	195	80	23	230	330	67	8,17