

HAKI OBROTOWE

HAK OBROTOWY PN-EN1677-2

norma:	PN-EN1677-2
obróbka końcowa:	malowany na czerwono
współcz. bezpiecz.:	4:1
oznakowanie:	*kod producenta *kod identyfikacyjności *kod wyrobu *(WLL.xx.xxT) *numer klasy (rozmiar łańcucha.8) *CE
zapadka:	stal ocynkowana
zastosowanie:	do zawiesi łańcuchowych i linowych; do podnoszenia ładunków

symbol	łańcuch	DOR	A	B	C	H	L	S	S1	X1	X2	waga
	[mm]	[T]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
HOA0112	6	1,12	69	26	31	112	139	25	21	18	16	0,38
HOA020	7-8	2,00	89	39	43	150	185	28	24	25	20	0,99
HOA0315	10	3,15	102	40	43	161	207	30	27	31	23	1,24
HOA053	13	5,30	122	45	48	188	248	39	35	42	33	2,33
HOA080	16	8,00	155	55	62	240	315	48	43	47	34	3,86
HOA125	20	12,50	190	50	68	270	360	62	53	61	41	6,88

