

ŁAŃCUCHY W KLASIE 8

ŁAŃCUCH W KLASIE 8

materiał: stal stopowa 20Mn2 (6-13mm), 25MnV (16-20mm) hartowana (400o C) i odpuszczona

wydłużenie: minimum 20 %

obróbka końcowa: oksydowany (czerniony)

współcz.bezpiecz.: 4:1

oznakowanie: *kod identyfikalności *rozmiar *numer klasy (G80)

zastosowanie: ogólne stosowania

ŁAŃCUCH NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY W ZAWIESIACH I URZĄDZENIACH PODNOSZĄCYCH



symbol	rozmiar nominalny	DOR	A	B	C	waga
	[mm]	[T]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]
ŁAN06	6	1,12	18,0	6,0	9,0	0,80
ŁAN07	7	1,50	21,0	7,0	10,0	1,10
ŁAN08	8	2,00	24,0	8,0	11,3	1,40
ŁAN10	10	3,15	30,0	10,0	14,7	2,20
ŁAN13	13	5,30	39,0	13,0	19,0	3,80
ŁAN16	16	8,00	48,0	16,0	22,2	5,70
ŁAN20	20	12,50	60,0	20,0	26,0	9,00