


SZAKLE TECHNICZNE OCYNKOWANE

SZAKLA DIN82101 typ A ocynkowana

materiał:	stal węglowa (carbon) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
obróbka końcowa:	ocynkowana
współcz.bezpiecz.:	4:1
oznakowanie:	*dopuszczalne obciążenie robocze (DOR=WLL)
zastosowanie:	ogólnego stosowania



symbol	rozmiar	DOR	A	B	C	D	H	L	waga
	[mm]	[T]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
SZAA06	6	0,16	6	12	34	6	18	8	0,02
SZAA12	12	0,63	12	24	66	12	36	16	0,16
SZAA16	16	1,00	16	32	89	16	48	21	0,34
SZAA20	20	1,60	19	40	110	20	61	26	0,72
SZAA22	22	2,00	21	43	121	22	67	29	0,92
SZAA24	24	2,50	23	48	130	24	73	33	1,26
SZAA27	27	3,00	24	54	148	27	83	38	1,83
SZAA30	30	4,00	30	60	165	30	91	41	2,55
SZAA36	36	5,00	34	71	195	36	109	47	4,03
SZAA39	39	6,30	37	78	210	39	119	52	5,46
SZAA45	45	8,00	42	90	245	45	139	60	7,93
SZAA48	48	10,00	47	95	260	48	147	66	10,00