


HAKI OCZKOWE

HAK OCZKOWY PN-EN1677-2

- norma: PN-EN1677-2
 obróbka końcowa: malowany na czerwono
 współcz. bezpiecz.: 4:1
 oznakowanie haka: *kod producenta *kod identyfikacyjności *(WLLxx.xxT) *numer klasy (rozmiar łańcucha.8) *CE
 oznakowanie zapadki: *rozmiar łańcucha
 zastosowanie: do zawiesi łańcuchowych i linowych; do podnoszenia ładunków



symbol	łańcuch	DOR	zapadka kuta	A	B	C	H	L	S	S1	X1	X2	waga
	[mm]	[T]	[symbol]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
HLA0112	6	1,12	HZHLA 0112	68	41	20	78	107	27	22	20	14	0,26
HLA020	7-8	2,00	HZHLA 020	77	48	25	98	131	34	27	23	18	0,46
HLA0315	10	3,15	HZHLA 0315	102	71	38	121	164	37	31	33	21	0,90
HLA053	13	5,30	HZHLA 053	131	83	43	151	212	51	40	44	27	2,05
HLA080	16	8,00	HZHLA 080	153	96	50	182	253	55	44	48	34	2,99
HLA125	20	12,50	HZHLA 125	195	119	62	215	300	61	52	59	44	5,87