

SZAKLE W KLASIE 6

SZAKLA WZMOCNIONA PODŁUŻNA typ C PN-EN13889

norma:	PN-EN13889
materiał:	stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
obróbka końcowa:	korpus: ocynkowany, bolec: malowany na żółto
współcz.bezpiecz.:	4:1
oznakowanie korpusu:	*kod producenta *numer serii *dopuszczalne obciążenie robocze (DOR=WLL) *numer klasy 6 *rozmiar szakli w calach *CE
oznakowanie bolca:	*numer klasy 6 *kod producenta *numer serii
zastosowanie:	ogólnego stosowania

symbol	rozmiar	DOR	A	B	C	D	H	L	waga
	[cal]	[T]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
SZAWC020	1/2	2,00	12	31	80	16	44	21	0,28
SZAWC032	5/8	3,25	17	39	95	19	50	26	0,55
SZAWC047	3/4	4,75	20	47	120	22	68	31	0,91
SZAWC065	7/8	6,50	22	53	132	25	72	36	1,37
SZAWC085	1	8,50	26	59	150	29	79	42	2,02
SZAWC095	1 1/8	9,50	30	66	175	33	92	45	2,97
SZAWC120	1 1/4	12,00	34	76	185	35	95	50	4,05
SZAWC170	1 1/2	17,00	38	89	230	42	118	60	6,86

