

PUNKTY MOCUJĄCE

HAK DO PRZYSPAWANIA

materiał:	stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
obróbka końcowa:	malowany na czerwono
współcz.bezpiecz.:	4:1
oznakowanie:	*kod producenta *kod identyfikalności *(WLLxx.xxT) *numer klasy *CE
zastosowanie:	do przyspawania na trawersie, łyżce koparki maszyny roboczej lub pojazdu

symbol	DOR	B	C	E	H	M	P	L	waga
	[T]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
PMHP010	1,00	80,00	58,00	23,00	90,00	24,00	25,00	98,00	0,57
PMHP020	2,00	93,00	64,00	26,00	82,00	25,00	34,00	113,00	0,90
PMHP030	3,00	108,00	75,00	30,00	115,00	32,00	36,00	127,00	1,34
PMHP050	5,00	134,00	98,00	37,00	155,00	45,00	44,00	170,00	2,46
PMHP080	8,00	130,00	98,00	34,00	160,00	50,00	51,00	175,00	3,11
PMHP100	10,00	165,00	139,00	48,00	195,00	56,00	53,00	225,00	4,87

