

SZAKLE W KLASIE 6

SZAKŁA WZMOCNIONA OKRĄGŁA typ C PN-EN13889

norma:	PN-EN13889
materiał:	stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
obróbka końcowa:	korpus: ocynkowany, boleć: malowany na żółto
współcz.bezpiecz.:	6:1
oznakowanie korpusu:	*kod producenta *numer serii *dopuszczalne obciążenie robocze (DOR=WLL) *numer klasy 6 *rozmiar szakli w calach *CE
oznakowanie bolca:	*numer klasy 6 *kod producenta *numer serii
zastosowanie:	ogólnego stosowania

symbol	rozmiar	DOR	A	B	C	D	H	L	R	waga
	[cal]	[T]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
SZAQC0075	5/16	0,75	9	21	55	9,5	31	13	10	0,09
SZAQC010	3/8	1,00	10	25	61	11	34	16	12,5	0,16
SZAQC015	7/15	1,50	11	28	72	13	41	18,5	14	0,22
SZAQC020	1/2	2,00	12	31	83	16	47	21	17	0,33
SZAQC032	5/8	3,25	16	38	106	19	61	28	21	0,65
SZAQC047	3/4	4,75	19	47	124	22	71	33	25	1,08
SZAQC065	7/8	6,50	22	53	141	25	83	36	28	1,65
SZAQC085	1	8,50	25	59	165	28	94	42	33	2,42
SZAQC095	1 1/8	9,50	29	64	185	32	105	44	36	3,41
SZAQC120	1 1/4	12,00	33	76	205	35	117	48	40	4,83
SZAQC170	1 1/2	17,00	39	89	255	41	145	63	48	8,24
SZAQC250	1 3/4	25,00	58	105	315	50	175	73	63	14,98
SZAQC350	2	35,00	62	120	345	55	195	82	72	20,23

